.CED

Ref.	Descripción
CLAG01	ENACAL® PREMIUM Enmienda agrícola cálcica de alta eficacia
CLAG02	ENACAL® CÁLCICA Enmienda agrícola cálcica
CLAG03	ENACAL® MAGNÉSICA Enmienda agrícola cálcico-magnésica

Ver especificaciones de cada tipo en el apartado de características técnicas.

DESCRIPCIÓN

- Enmiendas calizas conforme RD 506/2013.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Corrección del pH en suelos ácidos
- Tratamientos bactericidas
- Compostaje de materia orgánica
- Higienización de lodos biológicos

PROPIEDADES

- Con el ajuste del pH del suelo se optimiza la disponibilidad de fósforo, Calcio, Magnesio y Molibdeno.
- Mejora la permeabilidad y aireación del suelo, ayudando a proteger el suelo del viento y de la erosión por el agua.
- Aumenta el ritmo de mineralización de la materia orgánica con el consiguiente aumento del N (Nitrógeno) disponible.
- Mejora la disponibilidad de Fósforo e influye en la disponibilidad de otros nutrientes de los cultivos
- Mejora la fijación simbiótica del Nitrógeno en leguminosas.
- Reduce la toxicidad de algunos elementos minerales (Hierro, Aluminio, Manganeso).
- Aumenta la eficiencia de la fertilización, tanto mineral como orgánica.
- Mejora la efectividad de ciertos herbicidas.

MODO DE EMPLEO

Aplicación del Producto

- De 2 a 4 meses antes de la implantación del cultivo.
- También puede ser aplicada en cualquier momento entre la cosecha de un cultivo y la siembra de otro, siempre durante las operaciones de labranza.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- No mezclar nunca con fertilizantes.

CONSUMO

- Entre 1 y 2 t/ha en función del pH y textura del suelo y el tipo de cultivo.
- Para encalados de mantenimiento, entre 0,2 y 1 t/ha.

SEGURIDAD E HIGIENE

- En comparación con la sustancia seca y en polvo, cuando se diluye en agua produce daños graves en la piel (quemadura alcalina), especialmente si el contacto es prolongado.
- Evitar el contacto con piel y mucosas.
- No fumar, comer y beber en los locales de uso del producto.
- Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados en cada caso.
- Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Se recomienda el empleo del producto adecuado a cada aplicación de acuerdo a la Ficha Técnica.
- En caso de duda respecto a la selección, manipulación o aplicación de los diferentes productos consultar con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.

SUMINISTRO

- Saco de papel con lámina de plástico.
- Big-bags de diferentes capacidades.
- Silos rellenables mediante camiones cisterna.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- El producto debe almacenarse y conservarse en lugar seco y cubierto al amparo de heladas, humedad, insolación directa, ...

.CED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VALORES DECLARADOS

Característica	Especificación		
	CLAG01 ENACAL® PREMIUM	*CLAG02* ENACAL® CÁLCICA	*CLAG03* ENACAL® MAGNÉSICA
CaO total	> 85%	> 65%	> 50%
Valor neutralizante	> 85	> 70	> 60
Clase granulométrica	Molido	Molido	Molido
MgO total	> 3%	> 2%	> 10%

NOTE:

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.
Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Para más información no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.

Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.

Servicio de atención al cliente: morteros@morteros.masaveu.com

FÁBRICA ASTURIAS:
Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24
33920 Langreo, Asturias. España.
T +34 985 678 068
F +34 985 678 039

FÁBRICA LEÓN:
Ctra. León-La Bañeza, km 4,3
24391 Vill. del Carnero, León. España
T +34 987 281 299
F +34 987 281 312

FÁBRICA PONTEVEDRA:
Ctra. Porriño-Salceda, km 2
36475 Porriño, Pontevedra. España.
T +34 986 338 443
F +34 986 337 967

FÁBRICA VALLADOLID:
Ctra. Adanero-Gijón, km 195,5
47610 Zaratán, Valladolid. España.
T +34 983 360 119
F +34 983 362 307